

# PoweredUSB Kabel Stecker 12 V zu DC 5,5 x 2,1 mm Stecker gewinkelt 2 m

## Beschreibung

Dieses PoweredUSB Kabel von Delock dient der Stromversorgung eines Geräts mit DC 5,5 x 2,1 mm Buchse durch einen PC oder Hub mit PoweredUSB 12 V Buchse.



**Artikel-Nr. 80012**

EAN: 4043619800124

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - 1 x PoweredUSB Stecker 12 V
  - 1 x DC 5,5 x 2,1 mm Stecker gewinkelt
- PoweredUSB Spezifikation
- Spannung: 12 V
- Drahtquerschnitt: 20 AWG
- Kabeldurchmesser: ca. 4,2 mm
- Kabel doppelt geschirmt
- Kabelmantelmaterial: PVC
- Farbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 2 m

## Packungsinhalt

- PoweredUSB Kabel

## Abbildungen



PoweredUSB  
12 V



DC 5,5 x 2,1 mm

## Allgemein

|                |            |
|----------------|------------|
| Spezifikation: | PoweredUSB |
|----------------|------------|

## Schnittstelle

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Anschluss 1: | 1 x PoweredUSB Stecker 12 V |
| Anschluss 2: | 1 x DC 5,5 x 2,1 mm Stecker |

## Technische Eigenschaften

|           |      |
|-----------|------|
| Spannung: | 12 V |
|-----------|------|

## Physikalische Eigenschaften

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Leiterquerschnitt:   | 20 AWG  |
| Schirmung:           | doppelt |
| Länge:               | 2 m     |
| Farbe:               | schwarz |
| Kabeldurchmesser:    | 4,2 mm  |
| Kabelmantelmaterial: | PVC     |

## Herstellerinformationen

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Straße   | Beeskowdamm 13/15 |
| PLZ      | 14167             |
| Ort      | Berlin            |
| Land     | Deutschland       |
| E-Mail   | info@delock.de    |
| Webseite | www.delock.de     |