

D-Sub25 Buchse zu Terminalblock mit Gehäuse

Beschreibung

Mit diesem Terminalblock Adapter von Delock können Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen werden. Dadurch ist der Adapter nicht nur für spezielle Industrieanwendungen geeignet, sondern kann auch im Hobbybereich, wie dem Eisenbahnmodellbau, angewendet werden.



Schutz durch Gehäuse

Das Kunststoffgehäuse schützt die Platine vor Verschmutzungen und Beschädigungen.

Zugentlastung

Die integrierte Zugentlastung fixiert das Kabel im Gehäuse.

Artikel-Nr. 66267

EAN: 4043619662678

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x Parallel DB25 Buchse mit Schrauben
 - 1 x 26 Pin Terminalblock
- Pinbelegung: 1:1
- Rastermaß 1 - 16 Pins: 5,00 mm
- Rastermaß 17 - 26 Pins: 3,81 mm
- Verwendbar für einen Drahtquerschnitt von 26 bis 18 AWG
- Betriebstemperatur: -20 °C ~ 105 °C
- Maße (LxBxH): ca. 64,8 x 56,4 x 25,0 mm

Systemvoraussetzungen

- Ein freier DB25 Pin Stecker

Packungsinhalt

- Adapter

- 1 x Zugentlastung
- 2 x Sicherungsschrauben

Abbildungen



Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x Parallel DB25 Buchse mit Muttern
Anschluss 2:	1 x 26 Pin Terminalblock

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur:	-20 °C ~ 105 °C
---------------------	-----------------

Physikalische Eigenschaften

Rastermaß:	1 - 16 Pins: 5,00 mm 17 - 26 Pins: 3,81 mm
Leiterquerschnitt:	26 - 18 AWG
Länge:	64,8 mm
Breite:	56,4 mm
Höhe:	25,0 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de