

Adapter DisplayPort 1.1 Stecker > VGA / HDMI / DVI Buchse Passiv weiß

Beschreibung

Mit diesem DisplayPort Adapter von Delock kann das System um eine VGA, HDMI oder DVI Schnittstelle erweitert und verschiedene Geräte, wie z. B. Fernseher, Projektor, Monitor etc. angeschlossen werden. Es kann nur ein Monitor am Adapter betrieben werden.



24 cm

Artikel-Nr. 62655

EAN: 4043619626557

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x DisplayPort 20 Pin Stecker >
 - 1 x VGA 15 Pin Buchse
 - 1 x HDMI-A 19 Pin Buchse
 - 1 x DVI 24+1 Buchse mit Muttern
- Chipsatz: PS8312, PTN3392
- DisplayPort 1.1a Spezifikation
- High Speed HDMI Spezifikation
- DVI-D (Single Link), VGA nicht beschaltet
- Passiver Konverter (level shifter), nur für Grafikkarten mit DP++ Ausgang geeignet
- Auflösung bis 1920 x 1200 / 1080p @ 60 Hz
(abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Leistungsaufnahme: ca. 100 mW
- 1 x Ferritkern
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 16 cm
- Farbe: weiß
- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich

Systemvoraussetzungen

- Eine freie DisplayPort DP++ Buchse

Packungsinhalt

- Adapter DisplayPort zu VGA / HDMI / DVI

Abbildungen



Allgemein

Spezifikation:	DisplayPort 1.1a
----------------	------------------

Schnittstelle

Ausgang:	1 x DVI-D 24+1 Buchse 1 x VGA 15 Pin Buchse 1 x HDMI-A Buchse
Eingang:	1 x DisplayPort Stecker

Technische Eigenschaften

Maximale Bildauflösung:	1920 x 1200 @ 60 Hz 1920 x 1080 @ 60 Hz
-------------------------	--

Physikalische Eigenschaften

Kabellänge:	16 cm
Farbe:	weiß

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de